





























Vrsta okna	Linija	Slika vogalnika	Uporabljeni material & obdelava	Zasteklitev	Tesnila, odkapni profili, okovje & kljuka	Tehnična skica	Posebnosti o kna	Uporaba	Komu je okno namenjeno
	Jelovision wood 7800		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les končni premaz profil 78 mm 	<ul style="list-style-type: none"> trojna zasteklitev 4-14-4-14-4 (topli rob) toplotna prehodnost: $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tesnili 2 odkapna profila termo deljiv odkapni profil okovje: ROTO NT kljuka vključena v ceno 		energijsko varčno okno; profil z zračnimi komorami, ki izboljšujejo toplotno izolativnost okna	visoko kakovostno okno, primerno za novogradnje in obnove; priporočljivo za nizkoenergijske in pasivne hiše	ekološko ozaveščeni kupci, ki spremljajo razvoj na področju izdelave oken in želijo najboljše in najnovejše izdelke, ki omogočajo najboljšo možno zvočno in toplotno izolacijo ter pripomorejo k varčevanju z viri energije
	Jelostar wood 7800		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les (opcija: macesen, hrast) končni premaz profil 78 mm 	<ul style="list-style-type: none"> trojna zasteklitev 4-14-4-14-4 (topli rob) toplotna prehodnost: $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tesnili 2 odkapna profila okovje: ROTO NT kljuka vključena v ceno 		energijsko varčno okno	visoko kakovostno okno, primerno za novogradnje in obnove; priporočljivo za nizkoenergijske hiše	kupci, ki prisegajo na les in naravne materiale in želijo v svojo nepremičnino vgraditi sodobna energijsko varčna okna ter s tem zmanjšati porabo energije
	Ekoterm		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les dolžinsko spojeni vidni deli okna končni premaz (bela barva) profil 68 mm 	<ul style="list-style-type: none"> trojna zasteklitev 4-10-4-10-4 (topli rob) toplotna prehodnost: $U_g=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tesnilo 2 odkapna profila okovje: ROTO Compact S kljuka vključena v ceno 		cenovno najugodnejša različica lesenega energetsko varčnega okna	priporočljivo za novogradnje in obnove	ekološko usmerjeni kupci, ki preferirajo les in naravne materiale ter želijo prispevati k manjši porabi energije.
	Jeloterm wood 6800		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les (opcija: macesen, hrast) končni premaz profil 68 mm 	<ul style="list-style-type: none"> dvojna zasteklitev 4-16-4 toplotna prehodnost: $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tesnili 2 odkapna profila okovje: ROTO Compact S kljuka vključena v ceno 		standardna linija oken z dvema odkapnima profiloma	standardno okno Jelovica, namenjeno tako novogradnjam kot obnovam	kupci, ki prisegajo na les in naravne materiale ter želijo najboljše za vloženi denar - kakovostna okna za sprejemljivo ceno
	Jelotech wood 6800		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les dolžinsko spojeni vidni deli okna končni premaz profil 68 mm 	<ul style="list-style-type: none"> dvojna zasteklitev 4-16-4 toplotna prehodnost: $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tesnilo 1 odkapni profil okovje: ROTO Compact S kljuka vključena v ceno 		standardna linija oken z enim odkapnim profilom	osnovno leseno okno, primerno za novogradnje in obnove	kupci, ki prisegajo na les in naravne materiale; za njih je cena ključen dejavnik za nakupno odločitev
	Jelobasic wood 6800		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les dolžinsko spojeni vidni deli okna temeljni premaz profil 68 mm 	<ul style="list-style-type: none"> dvojna zasteklitev 4-16-4 toplotna prehodnost: $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tesnilo 1 odkapni profil okovje: ROTO Compact S 		okno lahko prebarvate po lastnem okusu	osnovno leseno okno, primerno za novogradnje in obnove	lastniki novozgrajenih ali prenovljenih objektov, ki cenijo les in želijo oknom dodati svojo osebnoto - jih sami prebarvati z zelenim odtenkom premaza
	Jelosti I wood 6800		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les (opcija: macesen, hrast) končni premaz profil 68 mm 	<ul style="list-style-type: none"> dvojna zasteklitev 4-16-4 toplotna prehodnost: $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tesnili 1 odkapni profil lesena pokrivna odkapna letev okovje: ROTO Compact S kljuka vključena v ceno 		sodobno okno tradicionalnega videza	za obnovo spomeniško zaščiteneh starih stavb, starih mestnih jeder ali večjo domačnost vašega doma	lastniki starih ali spomeniško zaščiteneh hiš, ki želijo ohraniti tradicionalen videz objektov

Vrsta okna	Linija	Slika vogalnika	Uporabljeni material & obdelava	Zasteklitev	Tesnila, odkapni profili, okovje & kljuka	Tehnična skica	Posebnosti okna	Uporaba	Komu je okno namenjeno
LES/ALUMINIJ OKNA	Jelost ar wood premium 9500		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les (opcija: macesen, hrast) končni premaz aluminijasta maska zunaj profil 95 mm 	<ul style="list-style-type: none"> trojna zasteklitev 4-14-4-14-4 (topli rob) toplotna prehodnost: $U_g=0,6$ W/m²K $U_w=0,94$ W/m²K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tesnili 1 odkapni profil okovje: ROTO NT kljuka vključena v ceno 		energijsko varčno leseno okno, ki mu je z zunanje strani dodana aluminijasta zaščitna maska	visoko kakovostno okno primerno za novogradnje in obnove; priporočljivo za nizkoenergijske hiše	kupci, ki želijo v svojo nepremičnino vgraditi sodobna energijsko varčna lesena okna, ki so pred vremenskim vplivi zaščitena z aluminijasto masko na zunanji strani
	Jeloterm wood premium 8500		<ul style="list-style-type: none"> smrekov les (opcija: macesen, hrast) končni premaz aluminijasta maska zunaj profil 85 mm 	<ul style="list-style-type: none"> dvojna zasteklitev 4-16-4 toplotna prehodnost: $U_g=1,1$ W/m²K $U_w=1,4$ W/m²K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tesnili 1 odkapni profil okovje: ROTO Compact S kljuka vključena v ceno 		leseno okno ima z zunanje strani dodano aluminijasto zaščitno masko	leseno okno z dodano zaščito pred vremenskimi vplivi , primerno za obnove in novogradnje	kupci, ki želijo v svojo novozgrajene ali obnovljene objekte vgraditi lesena okna , z zunanje strani zaščitena z aluminijem , kar zagotavlja dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi
PVC OKNA	Jeloplast ideal 8000		<ul style="list-style-type: none"> 8-komomi profil, 85 mm na voljo v beli barvi 	<ul style="list-style-type: none"> trojna zasteklitev 4-16-4-16-4 (topli rob) toplotna prehodnost: $U_g=0,6$ W/m²K $U_w=0,84$ W/m²K 	<ul style="list-style-type: none"> 3 zamenljiva tesnila okovje: G.U. kljuka vključena v ceno 		energijsko varčno okno z revolucionarno tehnologijo lepljenja stekel ; brez jeklene ojačitve v krilu	visoko kakovostno okno, primerno za novogradnje in obnove; priporočljivo za nizkoenergijske hiše	lastniki novogradenj - nizkoenergijskih in pasivnih hiš , katerih cilj je energijska varčnost objektov in varčevanje z viri energije
	Jeloplast ideal 6000		<ul style="list-style-type: none"> 6-komomi profil, 80 mm osnovna je bela barva; tehnika lepljenja samo v beli barvi na voljo tudi kot klasično 6-komomo PVC okno; možen dekor 	<ul style="list-style-type: none"> trojna zasteklitev 4-12-4-12-4 (topli rob) toplotna prehodnost: $U_g=0,7$ W/m²K $U_w=0,94$ W/m²K (tehnika lepljenja) 0,97 W/m²K (klasični sistem) 	<ul style="list-style-type: none"> 3 zamenljiva tesnila okovje: G.U. kljuka vključena v ceno 		energijsko varčno okno z revolucionarno tehnologijo lepljenja stekel ; brez jeklene ojačitve v krilu	visoko kakovostno okno, primerno za novogradnje in obnove; priporočljivo za nizkoenergijske hiše	lastniki različnih (individualnih in javnih) objektov, ki želijo k energijski varčnosti in nizkim stroškom vzdrževanja
	Jeloplast ideal energeto 5000		<ul style="list-style-type: none"> 6-komomi profil, 70 mm osnovna je bela barva; možen dekor zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> trojna zasteklitev 4-12-4-12-4 (topli rob) toplotna prehodnost: $U_g=0,7$ W/m²K $U_w=0,89$ W/m²K 	<ul style="list-style-type: none"> 3 zamenljiva tesnila okovje: G.U. kljuka vključena v ceno 		energijsko varčno okno s tehnologijo lepljenja stekel & powerdur inside ; brez jeklene ojačitve v krilu in okvirju	visoko kakovostno okno, primerno predvsem za obnove ; primerno tudi za nizkoenergijske hiše	lastniki starejših objektov, ki želijo z menjavo oken zmanjšati porabo energije , doseči manjši izpust CO ₂ in ohranjati naravo
	Jeloplast ideal 5000		<ul style="list-style-type: none"> 5-komomi profil, 70 mm osnovna je bela barva; možen dekor 	<ul style="list-style-type: none"> dvojna zasteklitev 4-16-4 toplotna prehodnost: $U_g=1,1$ W/m²K $U_w=1,3$ W/m²K oz. 1,2 W/m²K (če je topli rob) 	<ul style="list-style-type: none"> 3 zamenljiva tesnila okovje: G.U. kljuka vključena v ceno 		osnovno PVC okno, z možnostjo dobave v dekorju	primerno za novogradnje ali obnovo stanovanjskih in javnih objektov	kupci, ki želijo stavbno pohištvo z dolgo življenjsko dobo , čim manjšimi stroški vzdrževanja ter dobro toplotno in zvočno izolativnostjo po ugodni ceni
	Jeloplast ideal 4000		<ul style="list-style-type: none"> 5-komomi profil, 70 mm na voljo samo v beli barvi 	<ul style="list-style-type: none"> dvojna zasteklitev 4-16-4 toplotna prehodnost: $U_g=1,1$ W/m²K $U_w=1,3$ W/m²K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 tesnili okovje: G.U. kljuka vključena v ceno 		osnovno PVC okno	primerno za obnovo stanovanjskih objektov	kupci, ki želijo stavbno pohištvo, ki zahteva čim manj vzdrževanja in za katere je pri odločitvi za nakup izdelka ključnega pomena cena